

Produto: Filtro de Água SHOWER 125

Transparente

Código: SHOWER 125 TR

Instalação: POU – Ponto de Uso

Altura: 5 Polegadas

Ø Externo: 2,5 Polegadas

Dimensões do produto (comp x larg x alt):

120 x 120 x 180 mm

Composição Tampa: 100% Polipropileno (PP)

Composição Copo: 100% Sangel (SAN)

Conexões Entrada / Saída: ½ polegada

Composição Básica Elemento Filtrante:

Carvão Ativado Compacto – Origem Vegetal

Temperatura de Operação:

Máx. 50 °C / Mín. 1 °C

Pressão de Operação: Máx. 392 kPa (4,0 bar) / Mín. 49,0 kPa (0,5 bar)

Classe Retenção Partículas:

Classe E (≥ 30 a $< 50\mu\text{m}$) cfe. NBR 16098/2012 da ABNT/INMETRO

Eficiência Redução Cloro Livre: Aplicável (Redução acima de 75%)

Eficiência Bacteriológica: não aplicável

Controle Nível Microbiológico: Aplicável

Extraíveis: Aplicável

Vazão Máxima Recomendada: 180 Litros/Hora



Este Descritivo Técnico é impresso eletronicamente e válido sem assinatura.